

SERI-MODE

Film polyuréthane 90 microns - Support polyester adhésivé

MODE D'EMPLOI

-  **Température** 150 °C
-  **Temps de pose**..... 15 secondes
-  **Pression**..... moyenne (2,5- 3,5 bars)
-  **Démoulage**..... à chaud ou tiède
-  **Pression de découpe**..... 50 gf (minimum)

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

CONSEILS

- Convient à la superposition de couleurs
- Convient à un échenillage délicat (petites lettres, finesses...)
- Pour la pose, enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter

USAGES

- Transférable sur coton, polyester, mélangés. Ne fonctionne pas sur les textiles traités ou sublimés.
- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Lavage (attendre 24H après transfert) : 30 ° max.
(laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Ne convient pas au nettoyage à sec et au sèche-linge

CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- La température
- La pression
- Le temps de pose
- Le parallélisme des plateaux

www.monblason.com

